

تصحیح نامه

تاریخ موثر: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

کتاب رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ

این تصحیح‌نامه موارد نادرست فنی و نگارشی چاپ اول آذر ۱۴۰۲ کتاب "رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ" است که می‌بایست به همراه متن اصلی کتاب مورد استفاده قرار گیرد.

این تصحیحات در ویرایش‌های بعدی اعمال خواهد شد. متخصصین محترم می‌توانند سوالات خود را از طریق ایمیل info@egr-co.ir جهت بررسی به این شرکت ارسال فرمایند.

شماره ثبت	نوع ایراد	شماره صفحه	محل	تغییر
۱	نگارشی	۱۰	پاراگراف آخر	کلمه ملکول در این بند و سایر بخش‌ها به مولکول اصلاح گردد.
۲	نگارشی	۲۹		جمله آخر به "جدول ۵-۱ خصوصیات رنگ‌هایی که به روش شیمیایی خشک می‌شوند را ارائه می‌دهد." اصلاح گردد.
۳	نگارشی	۳۰	عنوان جدول ۵-۱	عنوان جدول به "جدول ۱-۱ خصوصیات رنگ‌هایی که به روش شیمیایی خشک می‌شوند." اصلاح گردد.
۴	نگارشی	۳۰	عنوان جدول ۵-۱	فام کوتلاراپوکسی از "مشکی" به "مشکی و قهوه‌ای" اصلاح گردد
۵	فنی	۳۰	جدول ۵-۱	ردیف آخر از جدول حذف شود.
۶	نگارشی	۳۵	پاراگراف آخر	"سطح خوردگی" به "سطح خوردگی محیط" اصلاح شود.
۷	نگارشی	۳۶	بالای صفحه	"دمای کاری" حذف شود.
۸	نگارشی	۳۷	پاراگراف ۱۳-۱	"سه دسته" به "چهار دسته" اصلاح شود.
۹	نگارشی	۴۰ و ۴۱	پاراگراف آخر	"Batch" به "Bath" اصلاح گردد.
۱۰	فنی	۴۵	آخرین جمله	"یکی از سیستم‌های پوششی" به "یکی از سیستم‌های آماده-ساز" اصلاح گردد.
۱۱	فنی	۴۶	عنوان شکل ۱۳-۱	عنوان شکل به "سیستم پیشنهادی برای آماده‌سازی سطوح گالوانیزه" اصلاح گردد.
۱۲	نگارشی	۵۸	پاراگراف ۱۵-۱	در رابطه ارائه شده عدد ۰ به ۱۰ اصلاح گردد.
۱۳	فنی	۵۸	پاورقی شماره ۲	"Pigment" به "Solid Content" اصلاح گردد.
۱۴	نگارشی	۷۱	پاراگراف دوم	عنوان "برق" به "براقیت" اصلاح گردد.

تصحیح نامه

کتاب رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ

تاریخ موثر: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

شماره ثبت	نوع ایراد	شماره صفحه	محل	تغییر
۱۵	نگارشی	۹۹	بند ۷-۲	- "در شرایطی که هوا آفتابی است" به "در شرایطی که هوا آفتابی نیست (برای سطوحی که خارج از کارگاه و در فضای باز آماده‌سازی می‌گردند)" اصلاح گردد. - "در دماهای بالاتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد" به "در دمای سطح فلز بالاتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد" اصلاح گردد.
۱۶	نگارشی	۹۹	بند ۱-۷-۲	این بند حذف شده و مطالب آن به صورت زیر به ذیل پاراگراف اول بند ۷-۲-۴ منتقل شود: "در مشخصات فنی شرکت توتال، درجه آماده‌سازی سطوح به شرح زیر تعیین شده است:"
۱۷	نگارشی	۹۹	بند ۲-۷-۲	شماره این بند به ۸-۲ اصلاح گردد. پاراگراف آخر این بند تکراری است و حذف گردد.
۱۸	نگارشی	۱۰۰	بند ۳-۷-۲	شماره این بند به ۹-۲ اصلاح شده و عنوان آن به "پروفیل و زبری سطح" اصلاح گردد.
۱۹	نگارشی	۱۰۱	بند ۴-۷-۲	عنوان این بند تکراری است و از مدرک حذف گردد.
۲۰	نگارشی	۱۰۱	بند ۵-۷-۲	شماره بند ۵-۷-۲ به ۱-۹-۲ اصلاح گردد. استاندارد ASTM به [29] ASTM D4417 اصلاح گردد.
۲۱	نگارشی	۱۰۲	مرحله دوم	"بر حسب نوع ماده <u>سنجش</u> " به "بر حسب نوع ماده <u>ساینده</u> " اصلاح شود.
۲۲	نگارشی	۱۰۸	بند ۶-۷-۲	شماره بند ۶-۷-۲ به ۲-۹-۲ اصلاح گردد.
۲۳	نگارشی	۱۱۳	بند ۷-۷-۲	شماره بند ۷-۷-۲ به ۳-۹-۲ اصلاح گردد.
	نگارشی	۱۱۵	بند ۸-۷-۲	شماره بند ۸-۷-۲ به ۴-۹-۲ اصلاح گردد.
۲۴	نگارشی	۱۱۷	بند ۹-۷-۲	شماره بند ۹-۷-۲ به ۵-۹-۲ اصلاح گردد.
۲۵	نگارشی	۱۱۸	بند ۱۰-۷-۲	شماره بند ۱۰-۷-۲ به ۱۰-۲ اصلاح گردد.

تصحیح نامه

کتاب رنگ‌های صنعتی و پوشش‌های محافظ

تاریخ موثر: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

شماره ثبت	نوع ایراد	شماره صفحه	محل	تغییر
۲۶	نگارشی	۲۷۰	آلبوم تصاویر	درجات زنگ‌زدگی به ترتیب زیر اصلاح شود: بالا سمت راست: درجه زنگ‌زدگی A بالا سمت چپ: درجه زنگ‌زدگی B پایین سمت راست: درجه زنگ‌زدگی C پایین سمت چپ: درجه زنگ‌زدگی D
۲۷	نگارشی	۱۰	پارگراف آخر	کلمه ملکول در این بند و سایر بخش‌ها به مولکول اصلاح گردد.